

## ⚠ 注意

### 施工時のご注意

- 素手での取り扱いはケガの原因となります。取り扱いには、保護手袋を着用してください。
- パネルの改造(穴明け、切断)は、強度の低下を招くなどの影響がありますので改造部分には補強が必要になります。  
(改造される際には必ず製造元メーカーまでご相談ください)
- 重量物の設置がある場所には、パネルの中央部等、コーナー支柱で補強してください。
- パネル支柱の接着剤塗布量が多すぎた場合(特にMP50~MP70で施工時)、コーナーロックが出来なくなる場合がありますのでご注意ください。

### ご使用時のご注意

- モザイクフロアシステム上に敷いてある表面材(カーペット、タイル等)は、剥がさずにご使用ください。
- 重い物を落とししたり、踏み台などから飛び降りたりすると、パネルや支柱を破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 機器やデスクを設置する時は、フロアに衝撃を与えないように、そっと設置してください。
- 重量物の移動や台車での移動は、パネルを痛めたり仕上げのカーペットがずれる場合がありますのでご注意ください。  
(移動には、9mm厚以上のペニヤ板などを敷いてください)
- 頻繁に台車の通路となるところは、導板を敷いてください。
- 重量物を設置するときは、キャスターなど設置面積が小さいとパネルに偏った荷重がかかり、変形や破損が発生することがありますので、設置面には補強が必要となります。販売店、施工店にご相談ください。
- パネルは必要とき以外は取り外さないでください。やむを得ず取り外す場合は、保護手袋を着用し、フロア下の電源ケーブルや電話線等に充分注意してください。
- パネルは取り外したままにしないでください。やむを得ず取り外したまま放置される場合は、その周りに柵などで囲いをするなど、落下事故を防止してください。
- 増改築や大幅な機器の配置変更など広範囲にパネルを動かす場合は、販売店、施工店にご相談ください。
- 重量物の機器を配置変更する場合は、補強工事等が必要な場合もありますので、販売店、施工店にご相談ください。
- 温度や湿度が高い部屋や長時間使用されない部屋は、室内の換気に充分ご注意ください。(パネルが結露し錆びや濡電等の原因になります)
- 万一、フロアのがたつきやへこみなどが発生した場合は、すぐに、販売店、施工店に修理を依頼してください。
- モザイクフロアシステムの性能を保つため、定期的な点検をお勧めします。  
(販売店、施工店にご用命ください)

※改良のため当カタログ記載の内容および仕様は予告なしに変わることがあります。



2001年10月3日品質マネジメントシステム  
国際規格[ISO9001]の認証取得



2004年12月6日環境マネジメントシステム  
国際規格[ISO14001]の認証取得

製造元：藤澤建機株式会社

〒519-1412

三重県伊賀市下柘植697番地

TEL 0595-45-3280 FAX 0595-45-2360

URL <http://www.fujisawa-kenki.co.jp>